

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

1.	Zobrazovacia jednotka
1.1	1 ks Veľkoformátový LED monitor
	· uhlopriečka: min. 55"
	· rozlíšenie: min. 1920 x 1080
	· jas min. 350 cd/m ²
	· kontrast min. 5000:1
	· vstupy 3 x HDMI, D-Sub, HDMI, USB
	· zabudované reproduktory 2 x 10 W
	· Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG, VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS prehrávajúci záznamy z USB
1.2	1 ks Držiak na stenu pre monitor (pol. 1.1)
1.3	1 ks Minipočítač
	· Integrovaný procesor, 64 bit, 2 jadrá
	· min. 4 GB RAM
	· min. 120 GB SSD
	· Intel HD Graphic 520
	· Čítačka SD kariet
	· HDMI, mini display port
	· GLAN, WiFi AC, BT 4.1
	· Externá Blu-Ray ray napaľovačka BD/DVD/CD, pripojiteľná cez USB
	· Bezdrôtová klávesnica a myš
	· Win 10 Pro, 64 bit
	· Montáž na držiak pre monitor (pol. 1.2)
2.	Ozvučové zariadenie
2.1	2 ks Mikrofón na rečnícky pult
	· mikrofón na husom krku, úzko smerový, dĺžka min. 420 mm
	· odpružený zabudovateľný panel pre mikrofón
	· Hotový mikrofónny kábel min. 10m, XLR(F) - XLR (M), NEUTRIK
2.2	1 ks Profesionálny audio distribučný zosilňovač, min. 16 výstupov pre novinárov
	· Professional Audio Distribution portable unit,
	· MIC (phantom power) / LINE input,
	· balanced input with 26dB PAD,
	· Built-in switchable high-pass filter (160Hz),
	· Integrated switchable Compressor and Limiter,
	· constant level Test oscillator,
	· Headphones control output,
	· 16 independent transformer balanced outputs,
	· 16 MIC/LINE level outputs
2.3	1 ks Audio mixpult pre zmiešanie signálu z mikrofónov
	· Minimálne 5 audio vstupov, z toho min. 3 univerzálne MIC/LINE

	<ul style="list-style-type: none"> · Mikrofónne vstupy s možnosťou Phantómového napájania · Min. 1x symetrický audio výstup · Možnosť regulácie úrovne vstupného signálu · Možnosť regulácie úrovne výstupného signálu · Napájanie 230V
2.4	<p>1 ks Bezdrôtový ručný mikrofón</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kompletný systém s 2.4 GHz diverzitným prijímačom a ručným dynamickým smerovým mikrofónom · Imúnny voči TV a DTV rušeniu · Jednoduchá obsluha
2.5	<p>1 ks Aktívna reproduktorová sústava</p> <ul style="list-style-type: none"> · typ sústavy: dvojpásmová · osadenie: min. 4" LF a 1" HF · frekvenčný rozsah: min: 55 Hz-30 kHz · výkon: min. 50W · osadený potenciometer na ovládanie hlasitosti
2.6	<p>2 ks Audiokabeláž</p> <ul style="list-style-type: none"> · tienený symetrický audiokábel dĺžka min. 1m · ukončenie XLR-Male a XLR-Female
3.	Dataprojektor
3.1	1 ks Dataprojektor, rozlíšenie min. 1280x800, 3500 Lumenov, slot pre WirelessLAN modul, LAN, pomer stran obrazu: 16:10, vstupné konektory: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI-I, 1xLAN, 1x Audio, výstupné konektory: 1xAudio
3.2	1 ks VGA kábel pre pripojenie k PC, min. 5 m
3.3	1 ks Nastavenie projekčného zariadenia

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby – verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími parametrami.